



# PLEWA PANORAMA<sup>plus</sup> und PLEWA *classic*

Das ALL-IN-ONE-SYSTEM von PLEWA.  
Ofen und Schornstein in einem.




Minimaler Platzbedarf -  
Maximales Wohnbehagen.

Der classic und der PANORAMAplus  
brauchen keinen zusätzlichen Ofen,  
denn hier knistert Ihr Feuer direkt  
im Schornstein!


# PLEWA Fertigteilschornstein System - F.KE

Hauptanwendung für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe,  
raumluftab-/unabhängig im Unterdruck, trockener/feuchter Betrieb

| Typ     | Außenmaß<br>cm/cm | Gewicht<br>kg/stgm. |
|---------|-------------------|---------------------|
| F.KE.14 | 40/40             | 171                 |
| F.KE.16 | 45/45             | 195                 |
| F.KE.18 | 48/48             | 225                 |
| F.KE.20 | 50/50             | 241                 |



Außenschale L<sub>A</sub> 90 aus Leichtbeton  
keramisches Innenrohr  
Dämmung  
Luftschacht



## Funktionsbeschreibung LAS-System

Frischlufte wird von der Schornsteinmündung über den Rundluftspalt der Feuerstätte zugeführt. Durch die konzentrische Anordnung von Luftschacht und Abgaszug wird die Verbrennungsluft auf ihrem Weg von außen zur Feuerstätte vorgewärmt. Diese Wärmerückgewinnung über die gesamte Bauhöhe des Schornsteinsystems verbessert den Wirkungsgrad der Anlage erheblich.

## Diese Vorteile überzeugen

- Zuluftan- und Abgasluftanschlüsse 4-seitig möglich
- Gleichmäßige Druckverhältnisse durch die 4-seitige Zuluftaufnahme
- Schornsteinausführung frei wählbar
  - Kondensatablauf nach vorne
  - Kondensatablauf im Schornstein nach unten (Kanal)
  - Kondensatablauf im Schornstein nach unten in Behälter
- Feuchtigkeit (Kondensat) spielt keine Rolle
- Das „4-schalige“ System (Betonanteil, Luft, Dämmung, Keramik-Innenrohr) = optimale Funktion
- Die Dämmung ist direkt am Rohr angebracht
- Nachträgliche Öffnungen lassen einfach und risikolos realisieren



Zulassung: Z-7.1-3499




Abbildung zeigt F.KE